

B.

Especificação Técnica

Astral MB

Cores



400 - Pólux




401 - Lyra



402 - Cygnus




403 - Electra



404 - Atlas




405 - Omega




406 - Cetus




407 - Delphinus



408 - Taurus



409 - Perseus



410 - Vega

Tabela técnica

Construção	Tufting Bouclé
Tipo de fio	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Espessura total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - comercial pesado
Dimensões	50 cm x 50 cm = 5m ² por caixa
Gauge	1/8" - 31,496 por 10cm
Peso do fio	600 g/m ²
Peso total	3960 g/ m ² (± 5%)
Modificação do fio	2.2
Altura do pelo	3 mm
Altura total	6,5 mm (± 10%)
Classificação do tráfego	≥ 4 TARR - Severo
Densidade da fibra	230,5 kg/m ³
Base primária	100% poliéster
Base secundária	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso
Resistência ao manchamento	Índice 10 - sem manchamento (AATCC TM 175)
Reação ao fogo	II-A / Bfl-s1 / Classe 1

Propensão eletrostática	< 2,0 kV
Controle eletrostático	Permanente
Rótulo Ecológico ABNT	Qualidade do ar interior, sustentabilidade, rotulagem, aspectos e impactos ambientais e sociais certificados pela ABNT e acreditados pelo INMETRO
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formaldeídos e halógenos
Leed v4 e Certificação WELL	Atende aos requisitos e contribui para créditos
Resistência ao uso de cadeiras com rodízio EN1307	A: uso intensivo
Resistência a abrasão ABNT NBR 8810/EN 1307	Grau 4 (0,05%) ≥ 2000
Resistência a luz - ISO 105-B02	≥ 6
Estabilidade dimensional ABNT NBR 10313/EN 1307	Sem alteração (0,2%)
Coefficiente de atrito ASTM D 1894	0,963
Absorção sonora ISO 354	aw = 0,30
ABNT NBR 16040 Ftalatos	Livre
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação e 10 anos para performance
Produto fabricado no Brasil	Fabricado por Belgotex do Brasil

Empresa certificada



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de
fabricação - PA



Selo de garantia de
performance - PA



Classificação de uso
comercial pesado



Qualidade ambiental
ABNT



Compromisso
ambiental



Fabricado com
orgulho no Brasil

16321485



Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil