

## Shadow

## Cores



001 - Plush



004 - Moka



005 - Suede

## Tabela técnica

|                                                                          |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Construção                                                               | Tufting Tip Shear                                                                |
| Tipo de fio/fibra                                                        | 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)                                              |
| Gauge                                                                    | 1/10" - 39,37 por 10 cm                                                          |
| Peso do fio/fibra                                                        | 640 g/m <sup>2</sup>                                                             |
| Modificação do fio/fibra                                                 | 2.2                                                                              |
| Peso total                                                               | 4000 g/m <sup>2</sup> (5%)                                                       |
| Altura pelo                                                              | 4,5 mm                                                                           |
| Altura total                                                             | 6,5 mm (± 10%)                                                                   |
| Aplicação (EN 1307)                                                      | 33 - Comercial Pesado                                                            |
| Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)                     | ≥ 3,5 TARR - Severo                                                              |
| Densidade da fibra (média)                                               | 228,3 kg/m <sup>3</sup>                                                          |
| Dimensões                                                                | 50 cm x 50 cm (5 m <sup>2</sup> por caixa)                                       |
| Acústica - ISO 354                                                       | 0,30 αw                                                                          |
| Solidez a Cor a luz - ISO 105-B02                                        | >6                                                                               |
| Base secundária                                                          | Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso |
| Base primária                                                            | 100% poliéster                                                                   |
| Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)                                | Índice 10 - sem manchamento                                                      |
| Densidade de fumaça (ASTM E 662)                                         | DM ≤ 450                                                                         |
| Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)                                       | FS ≤ 150 mm em 20 s                                                              |
| Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660                                | ≥ 8 kW/m <sup>2</sup>                                                            |
| Reação ao fogo - ASTM E-648                                              | Classe 1                                                                         |
| Reação ao fogo - EN 13501-1                                              | BFL-s1                                                                           |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP                             | II-A                                                                             |
| Isolamento Acústico/Absorção do som ao impacto ISO 10140 e 717/NBR 15575 | 32,2 db                                                                          |
| Absorção do som/reverberação                                             | 0,30 αw                                                                          |
| Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)                        | < 2,0KV                                                                          |
| Controle Eletrostático                                                   | Permanente                                                                       |
| Qualidade do ar interior                                                 | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                     |
| Sustentabilidade                                                         | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                     |
| Rotulagem Ambiental                                                      | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                     |
| Aspectos/impactos ambientais                                             | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                     |

|                                                                           |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                  |
| Aspectos sociais                                                          | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                                                     |
| Adequação ao uso/qualidade                                                | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)                                                     |
| Ingredientes e Ciclo de vida                                              | Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO) |
| Leed V4 e certificação WELL                                               | Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO)                    |
| Tratamento Antimicrobiano e Antiviral (AATCC 174 / AATCC 138 / ISO 18184) | Eficácia comprovada de 99%                                                                                       |
| Garantia de fabricação                                                    | 05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance                                           |
| Local de Fabricação                                                       | Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001                             |
| Armazenamento                                                             | Empilhamento máximo: 6 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano                                         |



Fabricante certificado  
ISO 9001



Fabricante certificado  
ISO 14001



Selo de garantia de  
fabricação - PA



Selo de garantia de  
performance - PA



Classificação de uso  
comercial pesado



Qualidade ambiental  
ABNT



Compromisso  
ambiental



Fabricado com  
orgulho no Brasil



Conferência necessária



Proteção antibacteriana  
avançada para seus  
carpetes.



## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

# Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60  
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355  
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil