B_

Especificação Técnica

Creativ

Cores


ABC - 001 Imagination

ABC - 002 Rainbow

Stone - 003 Khaki Sand

Stone - 004 Pure Steel

Textile - 005 Mint Choco

Textile - 006 Crayon

Textile - 008 Deep Sea Navy

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 /BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 /BS EN ISO 10582	23 - Residencial pesado / 33 - Comercial pesado / 42 - Industrial moderado
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429) - ABC	0,50 mm
Peso total - (EN ISO 23997)	3100 g/m²
Peso total - (EN ISO 23997) - ABC	2990 g/m²
Formato - EN ISO 24342	2 m x 20 m = 40 m²
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R9
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	0,06 mm
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1) - Stone	0,08 mm
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6
Absorção do som ao impacto	04 DB
Absorção ao impacto - Textile	4 DB
Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2	Classe 0 - sem alteração
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8 kW/m²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Comportamento elétrico - EN 1815	< 2,0 kV
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	< 0,10%

Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV - Certificado	Baixa Emissão
Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	Livre
Período de garantia	Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001
Armazenamento	Na Vertical / Em local coberto e plano

Classificação de uso residencial pesado

Classificação de uso comercial pesado

Classificação de uso comercial muito pesado

Classificação de uso industrial moderado

Classificação de uso industrial pesado

Tecnologia Easy Clean UV+

Hypertec: melhor resistência

Produto antibacteriano

Maior amplitude de grafismos

M-EIR: Texturas realistas

Produto livre de ftalatos

Fabricante certificada ISO 9001

Fabricante certificado ISO 14001

Tratamento de superfície PUR

Conferência necessária

Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial

Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil