


B.

Especificação Técnica

Polysafe Ultima

Cores



101 - Aurora Gray - LRV-15



102 - Pearl Granite - LRV-19



103 - Mortar - LRV-23

Tabela técnica

| | |
|--|--|
| Classificação uso - EN 13845-2017 / ABNT NBR 14917-1 | 23 - Residencial pesado / 34 - Comercial muito pesado / 43 - Industrial pesado |
| Resistência à abrasão - EN 13845 | 50.000 ciclos |
| Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428) | 2,5 mm |
| Formato | 2 m x 20 m = 40 m ² |
| Peso total - kg | 3000 g/m ² |
| RRL - Pendulum test | ≥ 40 µe |
| Antiderrapante (DIN 51130/AS 4586 Appendix D) | R11 |
| Resistência de deslizamento | Por toda vida útil |
| Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1) | 0,1 mm |
| Solidez à luz - EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2 | Classe 0 - sem alteração |
| Resistência bacteriana - ISO 846 Part C | Não favorece o crescimento |
| Reação ao fogo - (EN ISO 13501) | Bfl-s1 |
| Reação ao fogo - ASTM E-648 | Classe 1 |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1) | ≥ 8kw/m ² |
| Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662 | DM ≤ 450 |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A : | II-A |
| Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2) | FS ≤ 150 mm em 20s |
| Comportamento elétrico - EN 1815 | ≤ 2,0 kV |
| Asbesto (amianto) | Livre |
| Emissão de COV - Floor Score | Baixo nível de emissão |
| Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863 | Livre |
| Período de garantia | Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos |
| Produto Importado da Inglaterra | Fabricante certificado ISO 9001 & 14001 |



Fabricante certificada
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Classificação de uso
residencial pesado




Classificação de uso
comercial muito pesado



Classificação de uso
industrial pesado



Floorscore



Identação residual



Propensão eletrostática



Indicado para áreas
molhadas



Avaliação e certificação
de desempenho
ambiental.



ENVIRONMENTALLY
PREFERABLE
FLOORING
100% Reciclável
25% de material reciclado

Revestimento
ambientalmente
preferível



Selo de garantia de uso
de 10 anos para uso
comercial



Selo de garantia de uso
de 15 anos para área
residencial



Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil