

B.

Especificação Técnica

Timberland


Cores



001 - Canyon Oak



002 - Classic Oak



003 - Pacific Oak



004 - Woodland Oak



005 - Silver Oak

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Tratamento de superfície	Anti Microbial UV Coating + Pure
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582/ISO 10874	23 - Residencial pesado/ 32 - Comercial médio
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura da base Acústica IXPE	1 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)	0,50 mm
Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)	5 mm
Peso total - kg/caixa	22 kg
Formato - EN ISO 24342	123,5 cm x 19,2 cm
Embalagem - peças/caixa	11
Embalagem - m ²	2,608 m ²
Peso - m ²	8,43 kg
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R10
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	≤ 0.1mm
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl-s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 11 kw/m ²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	Classe II-A
Resistência térmica - EN 12524 (ISO 10456) / ISO 8301	0.042 (m ² .K /W)
Transmissão do som no ar - ISO 10140-2	67 DB
Transmissão do som de impacto (ISO 10140-3)	42 DB
Redução transmissão do som ao impacto - ISO 10140-1	18 dB
Solidez a Cor a luz - ISO 105-B02	≥ 6
Comportamento elétrico - EN 1815	≤2.0kV
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	≤ 0.15%
Asbesto (amianto)	Livre
Impacto ambiental	DAP-Declaração Ambiental do Produto
Emissão de COV - qualidade do ar interior	Floor Score, Green Guard Gold
Ftlatos	Livre

Período de garantia	Residencial: Vitalícia limitada Comercial: 15 anos
Local de Fabricação	China - Fabricante certificado ISO 9001 & 14001
Armazenamento	Empilhamento máximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano

ISO 9001
Fabricante certificada ISO 9001

ISO 14001
Fabricante certificado ISO 14001

GARANTIA LIFETIME

GARANTIA 15 ANOS

Classificação de uso residencial pesado

Classificação de uso comercial geral

fácil de instalar sistema click - (angle-angle)

IXPE = 1 mm
base acústica ótima absorção sonora

design ultra realístico

textura sincronizada embossed in register

menos repetição 24 horas entrega

EXMF
Excimer Xtra Matte Finish sem reflexo

18 dB

100% WATERPROOF

PET FRIENDLY

floor score
Floorscore

POLIURETANO PUR
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

Livre de ftalatos
Produto livre de ftalatos

Tratamento de superfície PUR

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil