

B.

Especificação Técnica

Astral

Cores




400 - Pólux




401 - Lyra



402 - Cygnus




403 - Electra



404 - Atlas



405 - Omega




406 - Cetus



407 - Delphinus



408 - Taurus



409 - Perseus



410 - Vega

Tabela técnica

| | |
|--|-------------------------------------|
| Construção | Tufting – Bouclê |
| Tipo de fio/fibra | 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA) |
| Gauge | 1/8" - 31,496 por 10 cm |
| Peso do fio/fibra | 600 g/m ² |
| Modificação do fio/fibra | 2.2 |
| Peso total | 1760 g/m ² (± 10%) |
| Altura pelo | 3,0 mm |
| Altura total | 6,0 mm (± 10%) |
| Aplicação (EN 1307) | Classe 33 - Comercial pesado |
| Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101) | ≥ 3 TARR - Pesado |
| Densidade da fibra (média) | 230,5 kg/m ³ |
| Dimensões | 3,66 x 30 m = 109,8 m ² |
| Base secundária | 100% Polipropileno (PP) |
| Base primária | 100% Polipropileno (PP) |
| Resistência ao manchamento (AATCC TM 175) | Índice 10 - sem manchamento |
| Densidade de fumaça (ASTM E 662) | DM ≤ 450 |
| Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2) | FS ≤ 150 mm em 20 s |
| Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660 | ≥ 8 KW/m ² |

| | |
|--|--|
| Reação ao fogo - ASTM E-648 | ≥ 0,80 W/cm ² (classe1) |
| Reação ao fogo - EN 13501-1 | BFL-s1 |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 / IT 10 CBMSP | II-A |
| Isolamento Acústico/Absorção do som ao impacto ISO 10140 e 717/NBR 15575 | 35,1 db |
| Absorção do som/reverberação | 0,20 aw |
| Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985) | < 2,0 KV |
| Controle Eletrostático | Permanente |
| Qualidade do ar interior | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Sustentabilidade | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Rotulagem Ambiental | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Aspectos/impactos ambientais | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Aspectos sociais | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Adequação ao uso/qualidade | Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| Ingredientes e Ciclo de vida | Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO) |
| Leed V4 e certificação WELL | Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO) |
| Garantia de fabricação | 05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance |
| Local de Fabricação | Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001 |



Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil