

B.


Especificação Técnica

Berber Point 650

Cores



800 - Lever



802 - Red




803 - Green




805 - Grey



806 - Bege



807 - Mist



808 - Indigo

Tabela técnica

| | |
|--|--|
| Construção | Agulhado Estruturado |
| Tipo de fio/fibra | 100% Stainproof Miracle Fibre® (PP) |
| Peso do fio/fibra | 650 g/m ² |
| Peso total | 1100 g/m ² (± 10%) |
| Altura total | 6,0 mm (± 10%) |
| Aplicação (EN 1307) | Classe 32 - Comercial médio |
| Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101) | ≥ 2,5 TARR - Moderado |
| Repetição do desenho (largura x comprimento) | 0,7 cm X 2,0 cm |
| Dimensões | 3,66 m x 35 m = 128,1 m ² |
| Resistência ao manchamento (AATCC TM 175) | Índice 10 - sem manchamento |
| Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2) | FS ≤ 150 mm em 20 s |
| Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660 | ≥ 4,5 KW/m ² |
| Reação ao fogo - ASTM E-648 | ≥ 0,45 W/cm ² (classe2) |
| Reação ao fogo - EN 13501-1 | CFL-s1 |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP | III - B |
| Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985) | < 2,0KV |
| Controle Eletrostático | Permanente |
| Ingredientes e Ciclo de vida | Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeído e halógenos |
| Garantia de fabricação | 05 anos - contra defeitos latentes de fabricação |
| Local de Fabricação | Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001 |



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de
fabricação



Classificação de uso
comercial geral



coração verde

Compromisso
ambiental



Stainproof



Fabricado com
orgulho no Brasil



Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil