



### Cross

#### Cores




700 - Avenue




701 - Fairway




702 - Lane



703 - Grove




704 - Route




705 - Tunnel



706 - Parking



707 - Alley



708 - Sidewalk



709 - Traffic

#### Tabela técnica

Construção	Tufting Bouclê
Tipo de fio/fibra	50% Polipropileno (PP) 50% Solução De Nylon Tingido (PA)
Gauge	1/10" - 39,37 por 10 cm
Peso do fio/fibra	560 g/m <sup>2</sup>
Modificação do fio/fibra	2.0
Peso total	1640 g/m <sup>2</sup> (± 10%)
Altura pelo	3,5 mm
Altura total	6,0 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - Comercial Pesado
Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)	≥ 3 TARR - Pesado
Repetição do desenho (largura x comprimento)	± 30,5 cm x 45,5 cm
Densidade da fibra (média)	207,1 kg/m <sup>3</sup>
Dimensões	3,66 m x 30 m = 109,8 m <sup>2</sup>
Base secundária	100% Polipropileno (PP)
Base primária	100% Polipropileno (PP)
Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)	Índice 10 - sem manchamento
Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20 s
Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660	≥ 4,9 KW/m <sup>2</sup>
Reação ao fogo - ASTM E-648	≥ 0,49 W/cm <sup>2</sup> (classe2)
Reação ao fogo - EN 13501-1	DFL-s1
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP	IV-A
Isolamento Acústico/Absorção do som ao impacto ISO 10140 e 717/NBR 15575	35,1 db
Absorção do som/reverberação	0,20 aw
Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)	< 2,0KV (Norma DIN 54 345.3/1985)
Controle Eletrostático	Permanente

Ingredientes e Ciclo de vida	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos
Garantia de fabricação	05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance
Local de Fabricação	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001



### Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

**Belgotex**  
do Brasil