Especificação Técnica

Territories

Cores

Sierra - 102 - 02


Sierra - 103 - 03


Alpes - 201 - 01

Alpes - 202 - 02


Alpes - 203 - 03

Terrace - 301 - 01

Terrace - 302 - 02


Terrace - 303 - 03


Maze - 401 - 01


Maze - 402 - 02


Maze - 403 - 03

Tabela técnica

Construção	Tufting Bouclê
Tipo de fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Gauge	1/10" - 39,37 por 10 cm
Peso do fio/fibra	780 g/m²
Modificação do fio/fibra	2.0
Peso total	1950 g/m² (± 10%)
Altura pelo	4,0 e 7,0 mm
Altura total	8 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	23 - Residencial Pesado
Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)	≥ 3 TARR - Pesado
Repetição do desenho (largura x comprimento) - Alpes	± 22,5 cm x 78,0 cm
Repetição do desenho (largura x comprimento) - Maze	± 60,0 cm x 61,0 cm
Repetição do desenho (largura x comprimento) - Sierra	± 183,0 cm x 171,0 cm
Repetição do desenho (largura x comprimento) - Terrace	± 120,0 cm x 182,0 cm
Densidade da fibra (média)	199,7 kg/m³
Dimensões	3,66 m X 25 m = 91,5m²
Base secundária	100% Polipropileno (PP)
Base primária	100% Polipropileno (PP)

Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)	Índice 10 - sem manchamento
Densidade de fumaça (ASTM E 662)	DM ≤ 450
Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20 s
Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660	≥ 8,0 KW/m²
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - EN 13501-1	BFL-s1
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626: IT 10 CBMSP	II-A
Isolamento Acústico/Absorção do som ao impacto ISO 10140 e 717/NBR 15575	35,1 db
Absorção do som/reverberação	0,20 aw
Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)	< 2,0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle Eletrostático	Permanente
Qualidade do ar interior	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Sustentabilidade	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Rotulagem Ambiental	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Aspectos/impactos ambientais	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Aspectos sociais	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Adequação ao uso/qualidade	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Ingredientes e Ciclo de vida	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO)
Leed V4 e certificação WELL	Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO)
Tratamento Antimicrobiano e Antiviral (AATCC 174 / AATCC 138 / ISO 18184)	Redução 99%
Garantia de fabricação	05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance
Local de Fabricação	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001

Fabricante certificado ISO 9001

Fabricante certificado ISO 14001

Selo de garantia de uso de 5 anos para área residencial

Selo de garantia de performance de 10 anos

Classificação de uso residencial pesado

Compromisso ambiental

Fabricado com orgulho no Brasil

Qualidade ambiental ABNT

Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil