


B.


Especificação Técnica

Freeform


Cores




001 - Live



002 - Vibe



003 - Flow



004 - Cloud



005 - Think

Tabela técnica

Construção	Tufting Bouclê
Tipo de fio/fibra	100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)
Gauge	1/10" - 39,37 por 10 cm
Peso do fio/fibra	570 g/m ²
Modificação do fio/fibra	2.0
Peso total	3920 g/m ² (± 5%)
Altura pelo	4 mm
Altura total	6,5 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	32 - Comercial Médio
Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)	≥ 2,5 TARR - Moderado
Densidade da fibra (média)	196,3 kg/m ³
Dimensões	50 cm x 50 cm (5 m ² por caixa)
Base secundária	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso
Base primária	100% poliéster
Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)	Índice 10 - sem manchamento
Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20 s
Densidade de fumaça	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660	≥ 5,0 KW/m ²
Reação ao fogo - ASTM E-648	≥ 0,5 W/cm ² (classe1)
Reação ao fogo - EN 13501-1	CFL-s1
Isolamento Acústico/Absorção do som ao impacto ISO 10140 e 717/NBR 15575	32,2 db
Absorção do som/reverberação	0,30 aw
Reação ao fogo -ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP	III-A
Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)	< 2,0 KV
Controle Eletrostático	Permanente
Ingredientes e Ciclo de vida	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos
Garantia de fabricação	05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - Performance
Local de Fabricação	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001
Armazenamento	Empilhamento máximo: 6 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de
fabricação - PP



Selo de garantia de
performance - PP



Classificação de uso
comercial geral



coração verde

Compromisso
ambiental



Stainproof



Fabricado com
orgulho no Brasil



Conferência necessária

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil