


B.


Especificação Técnica

Metrópolis

Cores



001 - Asunción



002 - Buenos Aires




003 - Santiago




004 - Montevideó



005 - Quito




006 - Havana



007 - Brasília



008 - Panamá



105 - La Paz



106 - Lima



107 - Bogotá



108 - Valencia

Tabela técnica

Construção	Tufting Bouclê
Tipo de fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Fio com conteúdo reciclado	75%
Gauge	1/10" - 39,7 por 10 cm
Peso do fio/fibra	480 / 550** g/m ² *** Refere-se as cores: LA PAZ, LIMA, BOGOTÁ e VALENCIA
Modificação do fio/fibra	2.2
Peso total	3880 g/m ² (± 5%)
Altura pelo	3,5 mm
Altura total	6,0 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - Comercial Pesado
Classificação do Tráfego (ASTM D 5252/15 CRI TM 101)	≥ 4 TARR - Severo
Densidade da fibra (média)	217,9 kg/m ³
Dimensões	50 cm x 50 cm (5 m ² por caixa)
Base secundária	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso
Base primária	100% poliéster
Resistência ao manchamento (AATCC TM 175)	Índice 10 - sem manchamento
Densidade de fumaça (ASTM E 662)	DM ≤ 450

Ignitabilidade (BS EN ISO 11925:2)	FS ≤ 150 mm em 20 s
Reação ao fogo - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660	≥ 8 kW/m ²
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - EN 13501-1	BFL-S1
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP	II-A
Isolamento Acústico/Absorção do som ao impacto ISO 10140 e 717/NBR 15575	32,2 db
Absorção do som/reverberação	0,30 aw
Propensão Eletrostática (Norma DIN 54 345.3/1985)	< 2,0 KV
Controle Eletrostático	Permanente
Qualidade do ar interior	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Sustentabilidade	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Rotulagem Ambiental	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Aspectos/impactos ambientais	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Aspectos sociais	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Adequação ao uso/qualidade	Certificação ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
Ingredientes e Ciclo de vida	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, formaldeídos e halógenos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO)
Leed V4 e certificação WELL	Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico ABNT acreditado pelo INMETRO)
Tratamento Antimicrobiano e Antiviral (AATCC 174 / AATCC 138 / ISO 18184)	Eficácia comprovada de 99%
Garantia de fabricação	05 anos - contra defeitos latentes de fabricação 10 anos - performance
Local de Fabricação	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada pela ABNT nas normas ISO 9001 & 14001
Armazenamento	Empilhamento máximo: 6 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano



Fabricante certificado
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de
fabricação - PA



Selo de garantia de
performance - PA



Classificação de uso
comercial pesado



Qualidade ambiental
ABNT



Compromisso
ambiental



Fabricado com
orgulho no Brasil



16321485

QUANTIDADE

LOTE

COR

NOME DO PRODUTO

Conferência necessária



Proteção antibacteriana
avançada para seus
carpetes.



EPD



com conteúdo recicla
A porcentagem exata
de conteúdo reciclado
pode variar de acordo
com o fio e o produto.
Para verificar essa
informação, consulte a
especificação técnica do
produto.

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil