


Creativ

ABC - 001
ImaginationABC - 002
RainbowStone - 003 Khaki
SandStone - 004 Pure
SteelTextile - 005 Mint
ChocoTextile - 006
CrayonTextile - 007
Cloudy GreyTextile - 008 Deep
Sea Navy

Durable - 009 Oak

Durable - 010
Deckwood

Classificação de uso (ABC/Stone/Textile)	23 - residencial pesado / 33 - comercial pesado / 42 - industrial moderado
Classificação de uso (Durable)	23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado
Resistência à abrasão EN 660-2 (ABC)	1,2 mm ³
Resistência à abrasão EN 660-2 (Stone)	1,4 mm ³
Resistência à abrasão EN 660-2 (Textile)	1,4 mm ³
Resistência à abrasão EN 660-2 (Durable)	2,0 mm ³
Espessura total EN-ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Capa de uso (ABC)	0,50 mm (EN-ISO 24340; EN 429)
Capa de uso (Stone)	0,55 mm (EN-ISO 24340; EN 429)
Capa de uso (Textile)	0,55 mm (EN-ISO 24340; EN 429)
Capa de uso (Durable)	0,70 mm (EN-ISO 24340; EN 429)
Peso (ABC)	2990 g/m ² (EN-ISO 23997)
Peso (Stone)	3100 g/m ² (EN-ISO 23997)
Peso (Textile)	3100 g/m ² (EN-ISO 23997)
Peso (Durable)	3050 g/m ² (EN-ISO 23997)
Dimensões	2 m x 20 m = 40 m ² (EN-ISO 24342)
Resistência ao escorregamento (DIN 51130/EN 13893)	R9
Conteúdo camada de uso (EN-ISO 10582)	Tipo I (ABNT NBR 14917)
Absorção do som ao impacto (ABC)	$\Delta_{\{Lw\}}$ 4 dB
Absorção do som ao impacto (Stone)	$\Delta_{\{Lw\}}$ 6 dB
Absorção do som ao impacto (Textile)	$\Delta_{\{Lw\}}$ 4 dB
Absorção do som ao impacto (Durable)	$\Delta_{\{Lw\}}$ 5 dB
Resistência às cadeiras com rodízios (EN 425/ISO 4918)	Sem alteração
Indentação Residual (ABC)	0,06 mm
Indentação Residual (Stone)	0,08 mm
Indentação Residual (Textile)	0,06 mm
Indentação Residual (Durable)	0,04 mm
Solidez à luz (EN ISO 105-B02)	≥ 6
Resistência a produtos químicos (EN ISO 26987/EN 423)	Sem alteração
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN-ISO 23999)	< 0,10%
Reação ao fogo - ISO 9239-1 (ABNT NBR 8660) - EN 13501	> 8 kW/m ²
Reação ao fogo	II-A
Densidades de fumaça (ASTM E 662)	< 450
Substâncias perigosas (14041)	Livre
Resistência à condutividade elétrica / Carga estática (EN 1815)	< 2,0 kV
Asbesto (amianto)	Livre
Ftalatos	Livre - ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricado por LX Hausys



Classificação de uso residencial
pesado



Classificação de uso comercial
pesado



Classificação de uso comercial
muito pesado



Classificação de uso industrial
moderado



Classificação de uso industrial pesado



Garantia 10 anos - Piso vinílicos
Heterogêneos



Tecnologia Easy Clean UV+



Produto antibacteriano



Produto livre de ftalatos



Fabricante Certificada ISO 9001



Fabricante Certificada ISO 14001



Tratamento de superfície PUR

www.belgotex.com.br

Data de emissão 12/08/2022 - 03:37