


# B.

## Especificação Técnica

### Mineral/60


#### Cores



104 - Orbit




105 - Horizon



Stone - 101 Grey



Stone - 102 Iron



Stone - 103 Lunar



Marble - 204 Midnight



Marble - 205 Zink  
Sob encomenda



Grid - 306 Onyx  
Sob encomenda



Grid - 307 Niquel  
Sob encomenda

#### Tabela técnica

|   |  |
|---|--|
| Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582                               | Heterogêneo  |
| Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582                          | 23 - Residencial Pesado / 33 - Comercial Pesado / 42 - Industrial Moderado |
| Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582 | Tipo I   |
| Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)   | 3.0 mm   |
| Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)                                | 0,55 mm  |
| Peso total - kg/caixa   | 28,00 kg   |
| Formato - EN ISO 24342  | 60 cm x 60 cm  |
| Embalagem - peças/caixa   | 14 placas  |
| Embalagem - m <sup>2</sup>  | 5,04 m <sup>2</sup>  |
| Peso - m <sup>2</sup>   | 5,555 kg   |
| Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)  | R 9  |
| Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)                                       | < 0,1 mm   |
| Solidez à luz - EN ISO 105-B02  | ≥ 6  |
| Absorção do som ao impacto  | 2 DB   |
| Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2                                   | Classe 0 - Sem alteração   |
| Reação ao fogo - (EN ISO 13501)   | Bfl-s1   |
| Reação ao fogo - ASTM E-648   | Classe 1   |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)                                     | ≥ 8kw/m <sup>2</sup>   |
| Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662                               | DM ≤ 450   |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 / IT 10 CBMSP anexo A :                         | II-A   |
| Comportamento elétrico - EN 1815  | ≤ 2 KV   |
| Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)                                | < 0,25%  |
| Asbesto (amianto)   | Livre  |

|  |  |
|--|--|
| Emissão de COV   | Floor Score  |
| Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863 | Livre  |
| Período de garantia  | Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos                                |
| Produto importado da Coreia do Sul                             | Fabricante certificado ISO 9001 & 14001                                  |
| Armazenamento  | Empilhamento máximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano |




Floorscore



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial pesado



Classificação de uso industrial moderado



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Tratamento de superfície PUR



Produto livre de ftalatos



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial

### Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

# Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60  
 CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355  
 Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil