

# B.

## Especificação Técnica

### Stonefloor/100 DB

#### Cores



001 - Soho




002 - Queens



003 - Bronx



004 - Brooklyn



005 - Manhattan

#### Tabela técnica

Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	23 - Residencial Pesado / 33 - Comercial Pesado / 42 - Industrial Moderado
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)	2,5 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Peso total - kg/caixa	17,24 kg
Formato - EN ISO 24342	100 cm x 100 cm
Embalagem - peças/caixa	4 placas
Embalagem - m <sup>2</sup>	4,00 m <sup>2</sup>
Peso - m <sup>2</sup>	4,31 kg
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R 10
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	≤ 0,1 mm
Absorção do som ao impacto	3 DB
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2/EN ISO 26987	Classe 0 - Sem alteração
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8kw/m <sup>2</sup>
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Resistência térmica - EN 12664	0,028 (m <sup>2</sup> . K/W)
Comportamento elétrico - EN 1815	≤ 0,1 kV
Estabilidade dimensional - (EN ISO 23999)	≤ 0,25%
Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV - Floor Score	Baixo nível de emissão
Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	Livre
Período de garantia	Residencial: 20 anos Comercial moderado: 10 anos Comercial pesado: 5 anos
Produto Importado da China	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001
Armazenamento	Empilhamento máximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano



Fabricante certificada  
ISO 9001



Fabricante certificado  
ISO 14001



Selo de garantia de uso  
de 5 anos para área  
comercial pesada



Selo de garantia de uso  
em área comercial  
moderada



Selo de garantia de uso  
de 20 anos para área  
residencial



Tratamento de  
superfície PU



Classificação de uso  
residencial pesado



Classificação de uso  
comercial pesado



Classificação de uso  
industrial moderado



FloorScore



Produto livre de ftalatos

## Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

# Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60  
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355  
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil