

Mineral/60

Cores



104 - Orbit




105 - Horizon



106 - Dark Station



107 - Blackout



108 - Flux



Stone - 101 Grey




Stone - 102 Iron



Stone - 103 Lunar



Marble - 204 Midnight



Marble - 205 Zink
Sob encomenda



Grid - 306 Onyx
Sob encomenda



Grid - 307 Niquel
Sob encomenda

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	23 - Residencial Pesado / 33 - Comercial Pesado / 42 - Industrial Moderado
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)	3,0 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Peso total - kg/caixa	Stone Grey, Stone Iron, Orbit e Horizon: 28,00 kg / Dark Station, Blackout e Flux: 18,1 kg
Formato - EN ISO 24342	60 cm x 60 cm
Embalagem - peças/caixa	Stone Grey, Stone Iron, Orbit e Horizon: 14 placas / Dark Station, Blackout e Flux: 9 placas
Embalagem - m ²	Stone Grey, Stone Iron, Orbit e Horizon: 5,04 m ² / Dark Station, Blackout e Flux: 3,24 m ²
Peso - m ²	5,555 kg
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R 9
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	< 0,1 mm
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6

Absorção do som ao impacto	2 DB
Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2	Classe 0 - Sem alteração
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl-s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	$\geq 8\text{kw/m}^2$
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	$DM \leq 450$
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Comportamento elétrico - EN 1815	$\leq 2\text{ KV}$
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	$< 0,25\%$
Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV	Floor Score
Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	Livre
Período de garantia	Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001
Armazenamento	Empilhamento máximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano



Floorscore



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial pesado



Classificação de uso industrial moderado



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Tratamento de superfície PUR



Produto livre de ftalatos



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
 CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
 Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil