

B.

Especificação Técnica

Polysafe Verona PUR

Cores



001 - Mocha - LRV-43



002 - Glacier - LRV-47



003 - Monsoon - LRV-25



004 - Azure - LRV-31




005 - Berry Red - LRV-14



006 - Pebble Shore - LRV-21



007 - Midnight Blue - LRV-12



008 - Neptune - LRV-12



017 - Rich Black - LRV-07



018 - Lemon Drizzle - LRV-54



009 - Vanilla - LRV-63
Sob encomenda



010 - Almond - LRV-43
Sob encomenda



011 - Cappuccino - LRV-33
Sob encomenda



012 - Sea Breeze - LRV-44
Sob encomenda



013 - Pacific Blue - LRV-29
Sob encomenda



014 - Rock Salt - LRV-43
Sob encomenda



015 - Americano - LRV-12
Sob encomenda



016 - Duck Egg - LRV-50
Sob encomenda

Tabela técnica

Espessura total	2 mm
Aplicação (EN 1307)	23 - residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado
Dimensões	2 m x 20 m = 40 m ²
Peso total	2600 g/m ²
RRL - Pendulum test	≥ 45 µe
RZ - Aspereza da superfície	≥ 20 µm
Resistência ao deslizamento	> 0,38 µe (NBR 15570)

Resistência à abrasão	50.000 ciclos
Identação residual	0,12 mm (ISO 24343-1)
Solidez à luz	≤ 6 (ISO 105-B02)
Combustibilidade de materiais	Autoextinguível (CONTRAN 498/2014)
Resistência bacteriana	Não favorece o crescimento (ISO 846)
Resistência a produtos químicos	Classe 0 – sem alteração (ASTM F925-2)
Reação ao fogo	NBR 16626 II-A / EN 13501-1 Bfl-s1 / ASTM E-648 Classe 1
Comportamento elétrico	≤ 2.0 kV
Ingredientes e ciclo de vida	Livre de amianto, baixa emissão de COV (selo Floorscore)
Ftalatos	Livre (ABNT NBR 16040)
Garantia de fabricação	10 de garantia de uso em área comercial e 15 anos de garantia de uso em área residencial
Produto importado da Inglaterra	Fabricado por Polyflor

Empresa certificada



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial muito pesado



Classificação de uso industrial pesado



Fabricante certificada ISO 9001



Fabricante certificado ISO 14001



Floorscore



Certificado de qualidade do produto emitido pelo Conselho Britânico de Certificações



Fornecimento responsável



Rotulagem ambiental EN 15804 e ISO 14025



Recofloor - reciclado e recicláveis



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



Revestimento ambientalmente preferível



Conferência necessária



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial



Tratamento de superfície PUR

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil