

B.

Especificação Técnica

Stonefloor/100 LL

Cores



101 - Soho



102 - Queens



103 - Bronx



104 - Brooklyn



105 - Manhattan

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	23 - Residencial Pesado / 33 - Comercial Pesado / 42 - Industrial Moderado
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)	5 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)	0,55 mm
Peso total - kg/caixa	18,10 kg
Formato - EN ISO 24342	100 cm x 100 cm
Embalagem - peças/caixa	2 placas
Embalagem - m ²	2,00 m ²
Peso - m ²	9,05 kg
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R 10
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	≤ 0,1 mm
Absorção do som ao impacto	4 DB
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistência a produtos químicos - ASTM F925-2/EN ISO 26987	Classe 0 - Sem alteração
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8kw/m ²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 / IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Resistência térmica - EN 12667	0,021 (m ² . K/W)
Comportamento elétrico - EN 1815	≤ 2 kV
Estabilidade dimensional - (EN ISO 23999)	≤ 0,15%
Asbesto (amianto)	Livre
Emissão de COV - Floor Score	Baixo nível de emissão
Ftlatos - ABNT NBR 16040/ Diretiva União Européia - EU 215/863	Livre
Período de garantia	Residencial: 20 anos Comercial moderado: 10 anos Comercial pesado: 5 anos
Produto Importado da China	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001
Armazenamento	Empilhamento máximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano



Fabricante certificada
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Selo de garantia de uso
de 5 anos para área
comercial pesada



Selo de garantia de uso
em área comercial
moderada



Selo de garantia de uso
de 20 anos para área
residencial




Tratamento de
superfície PU



Classificação de uso
residencial pesado



Classificação de uso
comercial pesado



Classificação de uso
industrial moderado



Floorscore



Produto livre de isocianatos

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil