

# B.

## Especificação Técnica

### Timberland


#### Cores



001 - Canyon Oak



002 - Classic Oak



003 - Pacific Oak



004 - Woodland Oak



005 - Silver Oak

#### Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917-1 /BS EN ISO 10582	Heterogêneo
Tratamento de superfície	Anti Microbial UV Coating + Pure
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 /BS EN ISO 10582/ISO 10874	23 - Residencial pesado/ 32 - Comercial médio
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582	Tipo I
Espessura da base Acústica IXPE	1 mm
Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429)	0,50 mm
Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428)	5 mm
Peso total - kg/caixa	22 kg
Formato - EN ISO 24342	123,5 cm x 19,2 cm
Embalagem - peças/caixa	11
Embalagem - m <sup>2</sup>	2,608 m <sup>2</sup>
Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893)	R10
Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1)	≤ 0.1mm
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	≥ 6
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl-s1
Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 11 kw/m <sup>2</sup>
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	Classe II-A
Resistência térmica - EN 12524 (ISO 10456) / ISO 8301	0.042 (m <sup>2</sup> :K /W)
Transmissão do som no ar - ISO 10140-2	67 DB
Transmissão do som de impacto (ISO 10140-3)	42 DB
Redução transmissão do som ao impacto - ISO 10140-1	18 dB
Solidez a Cor a luz - ISO 105-B02	≥ 6
Comportamento elétrico - EN 1815	≤2.0kV
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	≤ 0.15%
Asbesto (amianto)	Livre
Impacto ambiental	DAP-Declaração Ambiental do Produto
Emissão de COV - qualidade do ar interior	Floor Score, Green Guard Gold
Ftlatos	Livre
Período de garantia	Residencial: Vitalícia limitada Comercial: 15 anos

Fabricante certificada  
ISO 9001Fabricante certificado  
ISO 14001GARANTIA  
LIFETIMEGARANTIA  
15  
ANOSClassificação de uso  
residencial pesadoClassificação de uso  
comercial geralfácil de instalar  
sistema click - (angle-angle)IXPE = 1 mm  
base acústica  
ótima absorção sonora

design ultra realístico

textura sincronizada  
embossed in register24  
Hrs  
repetiçãoEXMF  
Excimer Xtra Matte Finish  
acabamento fosco  
sem reflexo

18 dB

100%  
WATERPROOF

PET FRIENDLY

floor  
score

Floorscore

POLIURETANO  
PUR  
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIELivre de  
ftalatos

### Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

**Belgotex**  
do Brasil