

B.


Especificação Técnica

Timberland

Cores




001 - Canyon Oak



HB - 002 - Serenity Oak



002 - Classic Oak



003 - Pacific Oak



004 - Woodland Oak



HB - 001 - Harmony Oak



005 - Silver Oak

Tabela técnica

| | |
|---|---|
| Propriedades - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582 | Heterogêneo |
| Tratamento de superfície | Anti Microbial UV Coating + Pure |
| Corte | * Bevel |
| Click | * Angle Drop |
| Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582/ISO 10874 | 23 - Residencial pesado/ 32 - Comercial médio |
| Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 / BS EN ISO 10582 | Tipo I |
| Espessura da base Acústica IXPE | 1 mm |
| Espessura de capa de uso - EN ISO 24340 (EN 429) | 0,50 mm |
| Espessura total - EN ISO 24346 (EN 428) | 5 mm |
| Peso total - kg/caixa | 22 kg / * 22,47 kg |
| Formato - EN ISO 24342 | 123,5 cm x 19,2 cm / * 71,0 cm x 14,2 cm |
| Embalagem - peças/caixa | 11 / *26 |
| Embalagem - m ² | 2,608 m ² / * 2,62 m ² |
| Peso - m ² | 8,43 kg / * 8,57 kg |
| Anti-derrapante - DIN 51130 (EN 13893) | R10 |
| Identação residual - EN 433 (ISO 24343-1) | ≤ 0.1mm |
| Solidez à luz - EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Reação ao fogo - (EN ISO 13501) | Bfl-s1 |
| Reação ao fogo - ASTM E-648 | Classe 1 |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1) | ≥ 11 kw/m ² |
| Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662 | DM ≤ 450 |
| Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A : | Classe II-A |
| Resistência térmica - EN 12524 (ISO 10456) / ISO 8301 | 0.042 (m ² ·K /W) |
| Transmissão do som no ar - ISO 10140-2 | 67 DB |

| | |
|---|--|
| Transmissão do som de impacto (ISO 10140-3) | 42 DB |
| Redução transmissão do som ao impacto - ISO 10140-1 | 18 dB |
| Solidez a Cor a luz - ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Comportamento elétrico - EN 1815 | ≤2.0kV |
| Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999) | ≤ 0.15% |
| Asbesto (amianto) | Livre |
| Impacto ambiental | DAP-Declaração Ambiental do Produto |
| Emissão de COV - qualidade do ar interior | Floor Score, Green Guard Gold |
| Ftlatos | Livre |
| Período de garantia | Residencial: Vitalícia limitada Comercial: 15 anos |
| Local de Fabricação | China - Fabricante certificado ISO 9001 & 14001 |
| Armazenamento | Empilhamento máximo: 5 caixas / Na horizontal / Em local coberto e plano |
| * Timberland HB (Herringbone) | |



Fabricante certificada
ISO 9001



Fabricante certificado
ISO 14001



Classificação de uso
residencial pesado



Classificação de uso
comercial geral



fácil de instalar
sistema click - (angle-angle)



IXPE = 1 mm
base acústica
ótima absorção sonora



design ultra realístico



textura sincronizada
embossed in register



menos repetição



Excimer Xtra Matte Finish
acabamento fosco
sem reflexo



Floorscore



Tratamento de
superfície PUR



Produto livre de ftalatos

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60
CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355
Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil